



DP8340



ESPECIFICACIONES

Método de impresión	Matriz de punto de 9 pin
Velocidad de impresión	2 líneas por segundo, bidireccional
Color del gabinete	Masilla
Modelo disponible	Sólo con barra de corte
Impresión en dos colores	Requiere cinta roja y negra
Nº. de columnas	40 (12 CPI) predeterminadas, u opción de 48 o 60 columnas
Tamaño de fuente	5 x 9
Conjunto de caracteres	ASCII 96, International and Symbol 64, Block graphics 64, IBM Special 83 & Block graphics 50 (Available on parallel interface only), Download 10 (Available on parallel interface only)
Códigos de barra	N/A
Interlineado	Estándar de 1/6"
Especificaciones del papel	
DP8340FM	Serie modular I/F, rollo de papel de 4.5"
DP8340FC	Paralelo I/F, rollo de papel de 4.5"
DP8340SM	Serie modular I/F, papel para rueda dentada de 4.5"
DP8340SC	Paralelo I/F, papel para rueda dentada de 4.5"
DP8340RM	Serie modular I/F, rollo de papel de 3.25"
DP8340RC	Paralelo I/F, rollo de papel de 3.25"
Diámetro del rollo	Hasta 80mm
Espesor	Máx. 0.09mm
Especif. de la cinta	
SF-03B	Negra (800,000 caracteres)
SF-03BR	Negra/Roja (800,000 / 400,000 caracteres)
Múltiples copias	Original + 1 copia



■ “Soluciones óptimas para su empresa”

Capacidad de diario	N/A
Soporte de etiquetas	N/A
Memoria de datos	Aproximadamente 1.5 KB
Fuente de alimentación	Externa; requiere fuente de alimentación externa PS8340
Controladores disponibles	Windows® XP 32 Bit, Vista 32Bit, Windows 7 32Bit, Server 2008 32Bit, XP Embedded, CE, POSReady 2009, OPOS™, StarIO SDK
Interfaces intercambiables	N/A
Interfaces ofrecidas	RJ45 Serial o Paralela
Circ. de unidad perif.: Modelo paralelo RJ45 Modelo serial	2 circuitos, (24V máx. 1A), 1 entrada de compulsión 1 circuito interno
Voltaje	12V CC (máx. 2 amperios) Requiere fuente de alimentación externa PS8340
Condiciones de operación	Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 10% - 80% RH (sin condensación)
Almacenamiento	Temperatura: -20°C a 70°C Humedad: 10% - 95% RH
Dimensiones Peso:	202mm (An.) x 200 (P) x 98 (Alt.) mm 1.9 kg
Estándares de seguridad	UL, C-UL, TÜV, CE
Rendimiento MCBF Cabeza de impresión	5 millones de líneas 70 millones de caracteres
Incluido con la impresora	Soportes de papel, dispositivo de prevención de repetición de rollo, cartucho de cinta, cubierta de interruptor DIP, manual del usuario
Garantía	Garantía limitada del fabricante por 3 años (EE. UU. y Canadá)
Opciones	Fuente de alimentación externa (PS8340) Fuente de alimentación móvil de 12V